



FICHA TECNICA
LINEA DE VIDA CON AMORTIGUADOR DE IMPACTO
TITAN by MILLER MODELO T6111.

CERTIFICACIONES

OSHA 1926.502 - Criterios y prácticas aplicados a sistemas de protección contra caídas.
ANSI Z359.1-1992 (R 1999) - Requerimientos de Seguridad para sistemas, subsistemas y componentes para productos de Protección Contra Caídas

CSA Z259.11- M92 Estándar para absorbedor de impactos para sistemas de detención de caída personales

CINTA

Cinta de poliéster 1" de ancho con esfuerzo tensil mínimo de 5000 Lb-f o 22.2 kN.

GANCHOS

Los ganchos de doble bloqueo cumplen con los requerimientos de la norma ASTM para aceros expuestos a soluciones saturadas con sal por 50 horas sin presentar oxidación ni corrosión.

Los cierres son probados a 3600 Lb-f o 16 kN con un mínimo esfuerzo tensil de 5000 Lb-f.

Para mayor información:



TEF:(01)240 3664 /RPM: #948 535 819

MAIL:ventas1@alcacompany.com

WEB: alcacompany.com



AMORTIGUADOR DE IMPACTO

Tipo paquete de poliéster, esfuerzo máximo aplicado sobre trabajador 900 Lb-f o 4 kN, esfuerzo tensil mínimo 3000 Lb-f o 13.3 kN.

HILOS

Hilos de Nylon o Poliéster No. 415 seis guías y tres hebras con un mínimo esfuerzo tensil de 42 libras fuerza son utilizados para coser las cintas a los ganchos. Números de puntos por pulgada y si tensión asegura la no-ruptura de la cinta según norma ISO.

IDENTIFICACION

La línea de vida con absorbedor de impacto tiene una etiqueta de poliamida unida por costura que indica fabricante, fecha de fabricación y largo.

PESO MÁXIMO DE TRABAJO: 310 libras o 140 kg.

Para mayor información:



TEF:(01)240 3664 /RPM: #948 535 819

MAIL:ventas1@alcacompany.com

WEB: alcacompany.com