



Colombia

División Salud Ocupacional  
Serie OX 3M AO Safety  
3M AO Safety  
OX 1000, patillas negras, lentes  
claras con recubrimiento DX  
OX 2000, patillas negras de agarre seguro,  
lentes claras con recubrimiento DX  
09/28/2012



## Hoja Técnica

### Descripción

Las gafas de protección **Serie OX 3M AO Safety** Lentes de seguridad "sobre el cristal" que amplían la visión, aumentan el confort y proporcionan ajuste personalizado y ajustes para usuarios de lentes graduados para la protección contra radiación UV, radiación solar excesiva y protección contra el impacto de partículas de alta velocidad. Cubrimiento lateral para mayor visibilidad y protección. Ofrecen mayor comodidad debido a su reducido peso y pueden ser utilizadas todo el día, en ambientes de trabajo regulares.

### Composición

- Exceden las normas de alta velocidad de ANSI Z87.1 y CSA Z94.3
- Visión plena sobre el cristal
- Patillas elegantes de nylon para un mayor confort
- Construcción de policarbonato de gran resistencia a impactos
- Fabricados en EE.UU.

### Especificaciones (Características Técnicas)

Cubrimiento lateral para mayor visibilidad, protección y la aceptación del usuario.

- Ofrece protección frente a impacto de partículas de alta velocidad.
- Protección contra la radiación UV.
- Construcción liviana.
- Tratamiento anti-rayadura para una mayor duración de los lentes y una mejora en la visión.
- Lentes en policarbonato, altamente resistentes al impacto.
- No son resistentes a salpicaduras de solventes químicos.
- Cumple con los requerimientos físicos y ópticos de la norma ANSI Z87.1. como protector de alto impacto.



Alca Company S.A.C.

Jr. Miguel Ortiz 404 - DPTO. 604 - Urb. Villa Sol - Los Olivos - LIMA

Tels. Móviles: (01)2403664 / #948 535 819 (RPM)

E-mails: [alcacompanysac@gmail.com](mailto:alcacompanysac@gmail.com)

<http://alcacompany.com/productos/>

## Usos y Aplicaciones

En cualquier rubro de la industria donde exista riesgo de:

- Radiación UV
- Alto impacto

## Instrucciones de Uso

Usar en situaciones que impliquen riesgo para los ojos tales como impacto y radiación UV.

- Este producto no es suministrado con ningún tipo de accesorios.
- Es importante que el producto sea almacenado correctamente, en una bolsa caja protectora.
- Realice un chequeo permanente a sus gafas para notar oportunamente defectos como raspaduras, perforaciones o cualquier otro daño físico que pueda reducir notablemente el nivel de protección a impacto con el que cuentan las gafas. En caso de ser así, el producto debe ser inmediatamente cambiado.

□

## Precauciones y Primeros Auxilios

- Mantenga el producto alejado de solventes, vapores orgánicos y materiales corrosivos, ya que estos pueden reducir significativamente la protección al impacto.
- Almacene el producto a Temperaturas entre 5° y 40°C.

## Vida Util del Producto

## Notas Especiales

### Limpieza:

Se recomienda la limpieza después de cada uso. Deben limpiarse con un paño suave no abrasivo, preferiblemente humedecido en agua y deben dejarse secar a temperatura ambiente. Puede también utilizarse un paño específico para la limpieza de oculares. No utilizar sustancias tales como gasolina, líquidos desengrasantes clorados (por ejemplo tricloroetileno), disolventes orgánicos o agentes de limpieza abrasivos.

### Notas:

- Para prevenir lesiones oculares graves, consulte al personal de seguridad o a su supervisor para cerciorarse de estar usando la protección adecuada para los ojos.
- Antes de ser usado, se debe determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.

### Advertencias:

- Los lentes oscuros de policarbonato no se deben usar cuando se realizan trabajos de soldadura, fundición o cualquier otro trabajo en donde los ojos estén expuestos a niveles dañinos de radiación.



**Alca Company S.A.C.**

Jr. Miguel Ortiz 404 –DPTO. 604 - Urb. Villa sol - Los Olivos - LIMA

**Tels. Móviles: (01)2403664 / #948 535 819 (RPM)**

**E-mails: [alcacompanyac@gmail.com](mailto:alcacompanyac@gmail.com)**

**<http://alcacompany.com/productos/>**