



Bata Industrials
IMPROVING WORKING LIVES

BATAINDUSTRIALS.COM

<http://alcompany.com/>

DUNEDIN

ARTICULO 4/804-4111
TALLAS 38 - 45
TIPO Inyectado

DESCRIPCIÓN

Botín de Seguridad, fabricado en cuero de excelentes propiedades físicas, entresuela de Poliuretano de baja densidad ultraliviana y planta de Poliuretano de Alta Densidad, de excelente resistencia a los hidrocarburos y sus derivados. Aislante eléctrico para tensiones inferiores a 600 volt. Sistema de cierre en U con fuelle completo que protege de penetración de partículas y humedad al pie.



CARACTERÍSTICAS



USO

- > Pesca
- > Manufactura
- > Agricultura



MANTENCIÓN

Para mantener en óptimas condiciones de uso el calzado, se recomienda mantener siempre el calzado limpio. En caso de humedecerse se debe secar a temperatura ambiente. No colocar por ningún motivo a calor directo.

DESCRIPCIÓN

DETALLE

Color	Café.
Construcción	D.I.P. (Direct Inject Process).
Capellada	Cuero liso, espesor 1,8 a 2,0 mm.
Forro	Descarne de cuero, curtido al cromo, espesor 1,3 mm.
Cuello	Cuero pigskin flor 10 m.m., acolchado en espuma de PU.
Plantilla de armar	Non Woven resinado de alta flexibilidad y absorción de humedad.
Plantilla Interior	EVA c/textil preformada.
Pasacordones	Cinta textil en nylon 1,5 m.m. de ancho.
Cordones	Redondos de nylon con alma.
Hilo	Nylon de 3 cabos imputrecible.
Puntera de Seguridad	Acero, resistencia al impacto 200 Joule. Cumple con NCh 772/1 y EN ISO 20345.
Entreplanta	Poliuretano de baja densidad (0,45) de alta resiliencia y buen aislamiento térmico ideal para zonas de baja temperatura.
Planta	Poliuretano de alta densidad, resistente a los hidrocarburos, ácidos, álcalis y agentes químicos. Buena aislación térmica y bajo índice de desgaste (menor a 150 mm ³ - DIN 53516). Diseño de planta anti-deslizante para un mayor agarre en terrenos disparesos. Aislante eléctrico para tensiones inferiores a 600 volt.
Calce	EEE+, confortable a todo tipo de pie.

GARANTÍA

Bata Industrials garantiza la calidad y durabilidad de sus productos ante eventuales fallas de fabricación. Es aconsejable el uso de un producto apropiado a su actividad productiva o servicio.