



Colombia

División Salud Ocupacional
VIRTUA V6 3M
Marco Negro
Lente Gris Antiempañante 11-683
05/06/2013



Hoja Técnica

Descripción

Gafas de seguridad **VIRTUA V6 3M** proporcionan una protección excelente con un estilo moderno y un precio económico. para la protección contra radiación UV, radiación solar excesiva y protección contra el impacto de partículas de alta velocidad. Cubrimiento lateral para mayor visibilidad y protección. Ofrecen mayor comodidad debido a su reducido peso y pueden ser utilizadas todo el día, en ambientes de trabajo regulares.

Composición

Virtua V6 proporciona mayor protección con sus lentes envolventes y protecciones laterales integrales. Más características hechas a medida gracias a la posibilidad de regular la longitud de patillas y el ángulo del lente. Con su popular diseño unisex garantiza una mayor cumplimiento normativo

- Diseño unisex
- Longitud de patillas y ángulo de lente ajustables
- Lentes de policarbonato duraderos y ligeros, que absorben el 99,9% de los rayos UV
- Puente de ajuste universal
- Puntas de patillas blandas para confort durante todo el día
- Cumplen con la norma ANSI Z87.1-2003

Especificaciones (Características Técnicas)

Cubrimiento lateral para mayor visibilidad, protección y la aceptación del usuario.

- Ofrece protección frente a impacto de partículas de alta velocidad.
- Protección contra la radiación UV.
- Construcción liviana.
- Tratamiento anti-rayadura para una mayor duración de los lentes y una mejora en la visión.
- Lentes en policarbonato, altamente resistentes al impacto.
- No son resistentes a salpicaduras de solventes químicos.
- Cumple con los requerimientos físicos y ópticos de la norma ANSI Z87.1. como protector



Alca Company S.A.C.

Jr. Miguel Ortiz 404 –DPTO. 604 - Urb. Villa sol - Los Olivos - LIMA

Tels. Móviles: (01)2403664 / #948 535 819 (RPM)

E-mails: alcacompanysac@gmail.com

<http://alcacompany.com/productos/>

de alto impacto.

Usos y Aplicaciones

En cualquier rubro de la industria donde exista riesgo de:

- Radiación UV
- Alto impacto

Instrucciones de Uso

Usar en situaciones que impliquen riesgo para los ojos tales como impacto y radiación UV.

- Este producto no es suministrado con ningún tipo de accesorios.
- Es importante que el producto sea almacenado correctamente, en una bolsa caja protectora.
- Realice un chequeo permanente a sus gafas para notar oportunamente defectos como raspaduras, perforaciones o cualquier otro daño físico que pueda reducir notablemente el nivel de protección a impacto con el que cuentan las gafas. En caso de ser así, el producto debe ser inmediatamente cambiado.

□

Precauciones y Primeros Auxilios

Las gafas no deben ser utilizadas con marcos formulados, ya que existe la posibilidad que cualquier impacto pueda ser transmitido a estos, lo que puede llegar a ser un riesgo para el portador.

- Mantenga el producto alejado de solventes, vapores orgánicos y materiales corrosivos, ya que estos pueden reducir significativamente la protección al impacto.
- Almacene el producto a Temperaturas entre 5° y 40°C.

Vida Util del Producto

Notas Especiales

Limpieza:

Se recomienda la limpieza después de cada uso. Deben limpiarse con un paño suave no abrasivo, preferiblemente humedecido en agua y deben dejarse secar a temperatura ambiente. Puede también utilizarse un paño específico para la limpieza de oculares. No utilizar sustancias tales como gasolina, líquidos desengrasantes clorados (por ejemplo tricloroetileno), disolventes orgánicos o agentes de limpieza abrasivos.

Notas:

- Para prevenir lesiones oculares graves, consulte al personal de seguridad o a su supervisor para cerciorarse de estar usando la protección adecuada para los ojos.
- Antes de ser usado, se debe determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.

Advertencias:

- Los lentes oscuros de policarbonato no se deben usar cuando se realizan trabajos de soldadura, fundición o cualquier otro trabajo en donde los ojos estén expuestos a niveles dañinos de radiación.



Alca Company S.A.C.

Jr. Miguel Ortiz 404 –DPTO. 604 - Urb. Villa sol - Los Olivos - LIMA

Tels. Móviles: (01)2403664 / #948 535 819 (RPM)

E-mails: alcacompanysac@gmail.com

<http://alcacompany.com/productos/>