

## PROTECCIÓN AUDITIVA: EXTERNOS



# Protector Auditivo de COPA ALTERNATIVE

NRR 20 dB Externo - Modelo Vincha

código: 901374



### CARACTERÍSTICAS

Suministra protección de manera no invasiva, aislando el oído de la fuente de ruido.

Se denominan normalmente protectores de copa.

Diseño económico manteniendo las prestaciones de seguridad.

Compuesto por 2 orejeras vinculadas por una vincha:

- Copa con orejera acolchada; confortable aún en jornadas prolongadas. Tamaño único adaptable a cualquier usuario.
  - Vincha plástica flexible para un perfecto ajuste de las orejeras al oído.
  - Sistema de anclaje a la copa de un punto (tipo pivot): permite la regulación de altura, rotación y ángulo. Regulación de altura multipunto.
  - Orejera lavable.
- Kit de repuesto (opcional) para todas las piezas recambiables: orejera y espumado interior de la copa (código: 901684; ver accesorios).



<http://alcacompany.com/producto-categoria/proteccion-auditiva/>

## APLICACIONES

Siderurgia  
 Minería  
 Construcción  
 Centrales y distribución eléctrica  
 Gas y petróleo  
 Nuclear  
 Papelera  
 Química  
 Logística  
 Naviera  
 Agro  
 Entes estatales

## COBERTURA DE RIESGOS

Ruidos

CULORES

Cuerpo Negro  
 Porta Orejera Rojo

## ESPECIFICACIONES

Arnés Sobre la cabeza							
Frecuencia [Hz]	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuación media [dB]	9,9	14,6	26,9	31,5	31,9	38,4	34,1
Desviación Estándar [db]	3,2	4,3	2,8	2,2	3,5	3,9	3,5
APV( ?=1) [db]	6,7	10,3	24,1	29,3	28,4	34,5	30,6

SNR =24,7 dB H =30,6 dB - M =21,8 dB - L =12,9 dB

Arnés detrás de la cabeza							
Frecuencia [Hz]	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuación media [dB]	8	11,4	20,1	26,9	31,8	37,7	33,9
Desviación Estándar [db]	2,3	3,4	2,4	2,5	2,2	4,0	2,8
APV( ?=1) [db]	5,8	8	17,6	24,4	29,6	33,6	31,1

<http://alcompany.com/producto-categoria/proteccion-auditiva/>

SNR =22,2 dB H =29,3 dB - M =19,0 dB - L =11,1 dB

Nota: En la posición " Arnés detrás de la cabeza" debe utilizarse con la banda textil. Ver protector ALTERNATIVE MULTIPROPÓSITO.

Arnés sobre la cabeza									A
Frecuencia [Hz]	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	
Atenuación media [dB]	17.1	16.1	26.1	30.1	33.8	40.0	38.9	37.3	
Desviación Estándar [db]	4.1	2.8	3.3	3.3	2.7	4.0	4.0	3.0	

NRR= 20 dB

## CERTIFICACIONES

---

IRAM EN 352 ANSI S3.19-1974

## PRESENTACION

---

4,9Kg - 25pz - 0,049m3

## PRODUCTOS RELACIONADOS

---

- 900478 - Protector Auditivo de COPA L-320
- 900481 - Protector Auditivo de COPA L-320 p/CASCO
- 900487 - Protector Auditivo de COPA L-340 p/CASCO
- 900488 - Protector Auditivo de COPA L-360
- 901932 - Protector Auditivo de COPA L-360 p/CASCO
- 901374 - Protector Auditivo de COPA ALTERNATIVE
- 900486 - Protector Auditivo de COPA L-340