



<http://alcacompany.com/>

RPM: 948 535 819

TEF: 683 2816

## GUANTES TOWA OR 656

# TOWA®



4 1 3 2



A J K L



### NORMAS



### NORMAS

SIMBOLOS DE ACUERDO A NORMA EUROPEA PARA CARACTERIZAR RENDIMIENTOS Y NIVELES DE PROTECCIÓN DE LOS GUANTES:

PELIGROS MECANICOS EN 388	QUÍMICA GENERAL EN 374	MICRO ORGANISMOS EN 374	CALOR Y FUEGO EN 407	PELIGROS EN FRIJO EN 511	CONTAMINACIÓN RADIOACTIVA EN 421	CUCHILLOS ANTICORTE EN 1082-1	QUÍMICA ESPECÍFICA EN 374	COMPATIBLE ALIMENTOS 2002/72 EC
1 2 3 4			1 2 3 4 5 6	1 2 3			A B C D E F G H I J K L	
0-4 Resistencia a la perforación. 0-4 Resistencia al desgarro. 0-5 Resistencia a los cortes. 0-4 Resistencia a la abrasión.	0-4 Comportamiento al fuego. 0-4 Resistencia al calor de contacto. 0-4 Resistencia al calor convectivo.		0-4 Resistencia a las grandes proyecciones de metal de fusión. 0-4 Resistencia a las pequeñas proyecciones de metal de fusión. 0-4 Resistencia al calor radiante.	0 ó 1 Permeabilidad al agua. 0-4 Resistencia al frío de contacto. 0-4 Resistencia al frío convectivo.			A Metanol B Acetona C Acetonitrilo D Diclorometano E Carbonato Disulfuro cáustico al 40% F Tolueno	G Dietilamina H Tetrahidrofurano I Acetato de etilo J n-heptano K Soda L Acido sulfúrico al 96%

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Guante fabricado en triple capa de PVC soportado con forro del algodón sin costuras.
- Terminación arena (sandfinish®) en superficie forma anatómica.
- La serie OR656 tiene un acabado rugoso sumergido que hace que el manejo de materiales mojados y resbaladizos sea más fácil y seguro. Un compuesto de película de vinilo anti-aceite, asegura un funcionamiento contra una superficie resbaladiza, tienen un buen rendimiento de agarre.
- La forma de la mano con diseño ergonómico proporciona un ajuste natural y una mejor comodidad. Tratamiento especial para resistencia a hidrocarburos, antibacterial y antiolor. Manguilla de PVC de 60 cm. de largo.

### Propósito general

- Mantenimiento.
- Fabricación de metales.
- Manipulación de material aceitoso.

### COLORES



AZUL

### CÓDIGOS

- 05-01-052

### TALLAS

TALLAS de S a XL