

**Bata Industrials**

IMPROVING WORKING LIVES

BATAINDUSTRIALS.COM.PE

DECKER

TALLAS

35-45

TIPO

Inyectado

DESCRIPCIÓN

Calzado de seguridad de uso general. Fabricado en cuero estampado, entresuela de poliuretano de baja densidad, ultraliviana y planta poliuretano de alta densidad, de excelente resistencia a hidrocarburos y derivados. Inyectado directamente a la capellada, entregando protección pie a través de un calzado liviano y confortable, ideal para actividades diarias e intensas.

CARACTERÍSTICAS



USOS

- > Manufactura
- > Minería
- > Construcción
- > Servicios

CUMPLE NORMA

- > NTP ISO 20345-11
- > ASTM 2413-11

Mantenimiento

Para mantener en óptimas condiciones de uso el calzado, se recomienda mantener siempre el calzado limpio. En caso de humedecerse se debe secar a temperatura ambiente. No colocar por ningún motivo a calor directo.

Garantía

Bata Industrials garantiza la calidad y durabilidad de sus productos ante eventuales fallas de fabricación. Es aconsejable el uso de un producto apropiado a su actividad productiva o servicio.

DESCRIPCIÓN

Color
Construcción
Capellada
Cuello
Plantilla de armar
Plantilla Interior
Hilo
Cordones
Puntera de Seguridad
Entresuela
Planta
Calce

DETALLE

Negro.
D.I.P. Direct Inject Process.
Cuero estampado curtido al cromo.
Poliuretano acolchado.
Now Woven, Forro interior Textil.
Eva moldeada en textil.
Nylon.
Nylon Trenzado de 200cm de largo.
Acero (cumple con ISO 20345)
Poliuretano de baja densidad.
Poliuretano. Resistente a hidrocarburos.
Aislante eléctrico según
NORMA ASTM - 2413 - 2011.
Tipo EEE +.