



TARVOS

TALLAS 38 - 45
TIPO Cementado

DESCRIPCIÓN

Bota de Seguridad fabricada en cuero Pull Up water proof, planta de goma resistente a los hidrocarburos y sus derivados, Entresuela de EVA de baja densidad para un mayor confort al caminar. Cuero de alta repelencia al agua, Costuras selladas para mejorar su repelencia a líquidos, Diseño de planta Moderno y funcional con tecnologías Flex Line, Antislip y Tunnel System incorporadas. Aislante eléctrico según norma ASTM 2413-11.

CARACTERÍSTICAS



USO

- > Manufactura
- > Minería
- > Construcción
- > Forestal



MANTENCIÓN

Para mantener en óptimas condiciones de uso el calzado, se recomienda mantener siempre el calzado limpio. En caso de humedecerse se debe secar a temperatura ambiente. No colocar por ningún motivo a calor directo.



DESCRIPCIÓN

DETALLE

Color	Marrón.
Construcción	Cementado.
Capellada	Cuero Pull Up water proof , espesor 1,8 a 2,0 mm
Forro	Mesh.
Plantilla Interior	Poliuretano preformado
Plantilla de armar	NonWoven resinado de alta absorción y expulsión de humedad.
Contrafuerte	Termoplástico de 1,8 mm de espesor
Hilo	Nylon de alta resistencia de 3 cabos.
Puntera de Seguridad	Composite, modelo redondo resistente al impacto de 200 Joule. Cumple con EN 20345.
Entresuela	EVA de baja densidad, liviano y flexible.
Planta	Goma , Acrilo Nitrilo, resistente a los hidrocarburos y agentes químicos, buena resistencia al calor, bajo índice de desgaste (menor a 150 mm ³ - DIN 53516). Formula RubberMix de excelentes propiedades físicas / mecánicas. Dureza 65 +/- 5 Shore A. Diseño de planta antideslizante aislante eléctrico cumple requisitos de norma ASTM 2413-11 con grabados profundos para un mayor agarre en terrenos disparesos.
Calce	EEE+ atura de empeine extra

GARANTÍA

Bata Industrials garantiza la calidad y durabilidad de sus productos ante eventuales fallas de fabricación. Es aconsejable el uso de un producto apropiado a su actividad productiva o servicio.