

Ansell



MICROCHEM®
5000

MICROCHEM® 5000 alcanza nuevos niveles de protección contra sustancias químicas. Se trata de un tejido multicapa muy visible cuyas características son la resistencia, la durabilidad y su idoneidad para trabajadores que desempeñan labores en áreas extremadamente peligrosas, por ejemplo, los equipos de respuesta HAZMAT.

Se trata de un tejido multicapa muy visible cuyas características son la resistencia, la durabilidad y su idoneidad para trabajadores que desempeñan labores en áreas extremadamente peligrosas, por ejemplo, los equipos de respuesta HAZMAT.

Características y ventajas

Rendimiento - barrera ante numerosas sustancias químicas orgánicas e inorgánicas, además de peligros biológicos.

Comodidad - material multicapa ligero y a la vez fuerte y resistente.

Muy visible - color naranja muy visible para mayor seguridad de los trabajadores.

Protección - tiempo de permeación >480 minutos ante 14 de 15 sustancias químicas enumeradas en la norma EN ISO 6529.

Antiestático - probado según la norma EN 1149-5

Diseñado para proteger - innovadoras características de diseño, como dobles cremalleras herméticas a los líquidos sin necesidad de ribeteado adicional.

Aplicaciones

- Instalaciones de purificación de desagües
- Limpieza de tanques e industrial
- Industria química
- Aceites y petroquímico
- Farmacéutico
- Minería
- Agricultura
- Primeros auxilios
- Bomberos

Costuras ribeteadas y soldadas ultrasónicamente

Una de las características de la gama MICROCHEM® 5000, esta tecnología de costuras es nuestra barrera más eficaz ante el ataque de líquidos y partículas.

Los monos MICROCHEM® 5000 cumplen con las siguientes Normas Europeas:

- **Tipo 3:** UNE EN 14605, ropa impermeable a líquidos.
- **Tipo 4:** UNE EN 14605, ropa impermeable a aerosoles.
- **Tipo 5:** UNE EN ISO 13982-1 (y 2), ropa para partículas secas.
- **UNE EN 14126**, barrera frente a agentes infecciosos.
- **UNE EN 1073-2**, barrera frente a partículas radiactivas (Clase 1).
- **UNE EN 1149-5**, ropa antiestática.



TYPE 3-B



TYPE 4-B



TYPE 5-B



EN 1073-2



EN 1149-5



EN 14126

INFORMES:

CORREO: ventas1@alcompany.com / soporte.ventas@alcompany.com

TELEF: (01)683 2816 / 948 535 819

WEB: www.alcompany.com