



MICROGARD® 2000 STANDARD Repelencia de productos químicos líquidos de baja peligrosidad, protección contra partículas, contra pesticidas y barrera contra agentes biológicos. Hermético a los aerosoles y tendencia muy baja a dejar fibras en entornos críticos.

MICROGARD® 2000 está pensado para dejar que el vapor de agua (transpiración) se escape del traje aun soportando la saturación de los productos químicos líquidos y filtrando el 100% de las partículas de hasta 0,01 micras de tamaño*.

El uso de una película microporosa de gran calidad que se estira en dos sentidos proporciona una barrera eficaz ante líquidos y partículas, combinado con un elevado nivel de transmisión de vapor de agua del interior al exterior.

Características y ventajas

Protección - excelente resistencia a la penetración de líquidos y barrera contra partículas finas (>0.01 micras*)

Comodidad - deja que pase el aire y el vapor de agua («transpirable») para reducir el riesgo de estrés por calor.

Sin silicona - fundamental en aplicaciones de pintado con aerosoles.

Baja tendencia a dejar fibras - reduce el riesgo de que se produzca una contaminación por fibras en algunas zonas críticas.

Mejor adaptación al cuerpo - mejora la comodidad y la seguridad del usuario

Antiestático - probado según la norma EN 1149-5

*Método de ensayo EMSL

Aplicaciones

- Sectores farmacéuticos
- Agricultura
- Salas blancas
- Rociado de pintura
- Investigación forense
- Servicios veterinarios

Costuras unidas

Gran resistencia, barrera ante líquidos y partículas.

Niveles de protección y propiedades adicionales

Los monos MICROGARD® 2000 STANDARD cumplen con las siguientes Normas

Europeas:

- **Tipo 5:** UNE EN ISO 13982-1 (y 2), ropa para partículas secas.
- **Tipo 6:** UNE EN 13034, ropa para aerosoles reducidos.
- **UNE EN 14126**, barrera frente a agentes infecciosos
- **EN1073-2**, barrera frente a partículas radiactivas
- **EN1149-5**, ropa antiestática
- **DIN 32781** - Ropa de protección



TYPE 5-B



TYPE 6-B



EN 1149-5



DIN 32781



EN 1073-2



EN 14126



TEF:(01)240 3664 /RPM: #948 535 819
MAIL:ventas1@alcacompany.com
WEB: alcacompany.com